

## CLEANER 47/S

### *Pulitore per PU e PVC*

#### ➔ *Caratteristiche tecniche*

	<b>Dato</b>	<b>Tolleranza</b>	<b>Metodo</b>
Densità a 20°C	0.81 g/ml	± 0.01 g/ml	ICF N° 11

#### ➔ *Destinazione*

Il CLEANER 47/S è indicato per la pulizia del poliuretano, del PVC ed altri materiali sintetici. E' consigliato soprattutto per asportare untuosità superficiali, distaccanti e residui contaminanti in genere.  
Il CLEANER 47/S è inoltre indicato per la pulizia di suole in gomma vulcanizzata (preventivamente cardate) prima del trattamento di alogenazione.

#### ➔ *Istruzioni per l'uso*

Strofinare la superficie da pulire con panno imbevuto di CLEANER 47/S. Si raccomanda di sostituire il panno frequentemente.  
Tempo consigliato di asciugatura: 10 minuti.

#### ➔ *Note ed Osservazioni*

**Stoccaggio:** CLEANER 47/S mantiene le sue caratteristiche per 24 mesi se conservato nelle confezioni originali bel sigillate ad una temperatura compresa fra 15 e 25°C.

#### ➔ *Confezioni*

Latte da 3 kg netti.

Canestri da 8 kg netti.