

POLIGRIP M 329

Adesivo poliuretano monocomponente

Caratteristiche tecniche

	<u>Dato</u>	<u>Tolleranza</u>	<u>Metodo</u>
Viscosità a 20°C	3000 mPa.s	±15%	ICF N° 07

Destinazione

Il POLIGRIP M 329 è un adesivo poliuretano monocomponente di elevata prestazione dotato di alta resistenza al calore. E' indicato per incollaggi primari di pelle e sintetici su soles in PU, PVC, Thunit, Micro (preventivamente trattata), cuoio, gomma (naturale, sintetica e TR preventivamente alogenata) e Nylon (preventivamente trattato). E' inoltre consigliato per l'incollaggio nelle lavorazioni di tipo "ideal" quando sia richiesta una buona tenuta iniziale per consentire l'operazione di fresatura. Per incrementare le prestazioni del POLIGRIP M 329 (resistenza al calore ed all'invecchiamento), è sufficiente l'aggiunta di induritori quali il POLYDUR PU o DESMODUR RFE in ragione del 3-5 % in peso.

Istruzioni per l'uso

1. Agitare e mescolare accuratamente l'adesivo.
2. Applicare l'adesivo sulle superfici preventivamente trattate (cardate, lavate o alogenata in funzione del materiale della suola). Per materiali particolarmente assorbenti si consiglia l'impiego di una prima spalmatura di adesivo fluido quale il POLIGRIP M 315 o POLIGRIP M 16.
3. Lasciare asciugare per circa 20-25 minuti e dunque riattivare in forno o con dispositivo a flash ad una temperatura tra 45 e 50° C (temperatura del film adesivo).
4. Pressare uniformemente le parti ancora calde per un tempo necessario al parziale irrigidimento dell'adesivo.

L'incollaggio si stabilizza definitivamente dopo 3 giorni.

Note ed Osservazioni

- Viscosità:** Il valore di viscosità viene determinato con viscosimetro Brookfield RVF, girante RV3 e velocità 10 rpm.
- Stoccaggio:** Il POLIGRIP M 329, se conservato nelle confezioni originali ben sigillate ad una temperatura compresa fra 15 e 25°C, può essere immagazzinato per circa 12 mesi senza sostanziali modifiche di viscosità.
- Pulizia:** Per pulire superfici sporche di POLIGRIP M 329 è sufficiente passare un panno imbevuto di DILUENTE R.

Confezioni

Latte da 15 kg netti.
Fustini da 50 kg netti.